

Modello trattore	CV motore	Motore	Versioni	Trasmissione	PTO	Capacità di sollevamento max. standard (kg)
5GF	75 – 85 - 100	3,2 e 4,5 litri Stage III A	<u>Cabina</u> OOS 2WD 4WD	-12/12 <u>SyncReverser</u> -24/24 <u>SyncReverser</u> Hi-Lo <u>mecc.</u> -24/24 40 km/h Hi-Lo <u>elettroidr.</u> -24/12 <u>PowerReverser</u> con Hi-Lo	540/540E 540/1000	2.590
5GN	75, 85, 100	3,2 e 4,5 litri Stage III A	<u>Cabina</u> OOS 2WD 4WD	-12/12 <u>SyncReverser</u> -24/24 <u>SyncReverser</u> Hi-Lo <u>mecc.</u> -24/24 40 km/h Hi-Lo <u>elettroidr.</u> -24/12 <u>PowerReverser</u> con Hi-Lo	540/540E 540/1000	2.590
5GV	75, 85	3,2 litri Stage III A	<u>Cabina</u> OOS 2WD 4WD	-12/12 <u>SyncReverser</u> -24/24 <u>SyncReverser</u> Hi-Lo <u>mecc.</u> -24/24 40 km/h Hi-Lo <u>elettroidr.</u> -24/12 <u>PowerReverser</u> con Hi-Lo	540/540E 540/1000	2.590
5GL	75, 85	3,2 litri Stage III A	OOS 4WD	-24/24 40 km/h Hi-Lo <u>mecc.</u>	540/540E 540/1000	2.590