

GAMMA	Sbraccio orizzontale	Potenza circuito rotore	Utilizzo consigliato	Requisiti minimi trattore peso/potenza	ROTORI			
					Rotore universale per legno $\varnothing < 3$ cm	Rotore universale FAST FIT per legno $\varnothing < 3$ cm	Rotore misto per legno $\varnothing < 5$ cm	Rotore legno per legno $\varnothing < 10$ cm
AGRI-LONGER GII	4.20 m	33 kW (45 CV)	fino a 100 h anno	3 t 70 CV	✓			
	4.70 m							
AGRI-LONGER GII	5.00m	33 kW (45 CV)	fino a 250 h anno	3.5 t 70 CV	✓	✓ solo su modelli TC	✓ solo su modelli TC	
	6.00 m							
POLY-LONGER	5.00 m	37 kW (51 CV)	fino a 500 h anno	da 4.0 a 4.5 t 80 CV	✓	✓		
MULTI-LONGER GII	5.00 m	41 kW (57 CV)	fino a 800 h anno	da 4.0 a 5.0 t da 80 a 90 CV	✓	✓		✓
	5.50 m							
	5.70 m							
PRO-LONGER GII	5.10 m	67 kW (90 CV)	fino a 1500 h anno	da 4.5 a 6.5 t da 100 a 130 CV	✓	✓		✓
	5.60 m							
	5.70 m							
	6.10 m							
	7.40 m							