

porta-attrezzi doppio VITIS 2



SERVIZI PORTA-ATTREZZI

modello	potenza richiesta HP	largh. telaio (utensile chiuso) cm		largh. interfila (consigliata) cm		gruppo interceppo	allargamento telaio	ruote di profondità	inclinazione utensile
VITIS 2	60 - 80	min 135	max 195	min 180*	max 270	INTERVITIS 50 D + 50 S con richiamo di emergenza elettroidraulico indipendente	IDRAULICO SINCRONO	2 MECCANICHE INDIPENDENTI	ASSENTE
VITIS 2 L	70 - 100	min 185	max 245	min 240*	max 320				
dotazioni idrauliche richieste alla trattrice						1 linea D.E. a flusso continuo (portata 16-30 l/min) + 1 ritorno libero al serbatoio	1 linea D.E. (portata 7-10 l/min)	nessuna	nessuna
VITIS 2 PRO	60 - 80	min 135	max 195	min 180*	max 270	INTERVITIS 50 D + 50 S con richiamo di emergenza elettroidraulico indipendente	IDRAULICO SINCRONO	2 IDRAULICHE INDIPENDENTI	2 IDRAULICHE INDIPENDENTI
VITIS 2L PRO	70 - 100	min 185	max 245	min 240*	max 320				
dotazioni idrauliche richieste alla trattrice						1 linea D.E. a flusso continuo (portata 22-37 l/min) + 1 ritorno libero al serbatoio	nessuna	nessuna	nessuna
dotazioni idrauliche richieste alla trattrice						Distributore elettroidraulico a bordo macchina gestito da joystick multifunzione			

* con lame L=40 cm

dotazione di serie

- Telaio bitrave a larghezza variabile ed elevata resistenza strutturale
- Geometrie compatte ed ottimizzate per l'utilizzo in vigneto ed arboreto
- Applicazione posteriore o frontale (in caso di sollevatori anteriori di II Cat. è necessario apposito kit)
- Ruote di profondità in gomma installate sulla parte mobile del telaio
- Impianto idraulico semplificato ed ottimizzato energeticamente, sfruttante la portata di olio del trattore
- Gruppo interceppo INTERVITIS 50 D + INTERVITIS 50 S (n°1 destro + n°1 sinistro) caratterizzato da:
 - martinetto idraulico a semplice effetto - tastatore meccanico ad elevata sensibilità
 - richiamo di emergenza a comando elettroidraulico - lama L=50 cm completa di alette frangiterra e zappa scalzante

a richiesta

- Scambiatore di calore
- Kit aggancio frontale (solo in caso di sollevatori anteriori di II Cat.)
- Coppia di ruote di profondità in gomma a regolazione idraulica indipendente (richieste 2 linee D.E. - portata 7-10 l/min)
- Inclinazione utensili a regolazione idraulica (richiesta 2 linee D.E. - portata 7-10 l/min)
- Utensili di lavoro alternativi alla lama L=50cm: Lama L=40cm completa di alette frangiterra e zappa scalzante - Aratrino scalzatore
- Utensili accessori anteriori all'interceppo: Ancora apripista - Disco dritto apripista - Disco bombato scalzatore
- Utensili accessori posteriori all'interceppo: Kit contenimento terra - Disco bombato ricolmatore