

# Dispositivi Meccanici di Accoppiamento

Al fine di **GARANTIRE** l'accoppiamento del trattore con il rimorchio, l' **UTILIZZATORE** dovrà accertarsi che i ganci installati sul trattore siano compatibili con gli occhioni presenti sul rimorchio

COMPATIBILITA' T - R&S

COMPATIBILITA' T - R&S

Gancio	Occhione
Gancio fisso a PERNO/barra di traino (conforme a ISO 6489-5)	Occhione girevole (conforme a ISO 5692-3)
Gancio fisso a PERNO/barra di traino (conforme a CUNA 338 02)	Occhione girevole (conforme a CUNA NC 438-06)
Gancio girevole a PERNO (ISO 6489-2)	Occhione fisso (5692-2) Occhione per veicoli commerciali (ISO 8755)
Gancio girevole a PERNO tipo A (ISO 6489-2 )	Occhione per veicoli commerciali (ISO 1102)
Gancio UNCINO (ISO 6489-1)	Occhione torico (ISO 5692-1) Occhione per gancio uncino (ISO 20019) Occhione girevole tipo F2 o Y con sezione torica (CUNA NC 438-06 o ISO 5692-3)
Gancio PITON (ISO 6489-4)	Occhione torico (ISO 5692-1) Occhione girevole tipo F2 o Y con sezione torica (CUNA NC 438-06 o ISO 5692-3)
Gancio a SFERA (ISO 24347)	Calotta per gancio a sfera (ISO 24347)
Barra di Traino (ISO 6489-3)	Occhione torico (ISO 5692-1) Occhione fisso (tipo DIN – 5692-2) Occhione per veicoli commerciali(ISO 8755,1102) Occhione per barra di traino (ISO 21244) Occhione girevole Cat Z o F3 sezione torica o cilindrica (ISO 5692-3/CUNA) → solo con barra di traino ISO 6489-3 cat. 4