

MODULARITÀ DELLA SERIE A4



| →Serie N4 | N104 | N114 | N124 |
|---------------------|-----------|----------|----------|
| Potenza Max (boost) | 105 (115) | 115(125) | 125(135) |
| Coppia Max (boost) | 470(510) | 500(540) | 550(580) |

| Specifiche | Serie A | | | | | | |
|----------------------|---|--------|-----|--|------|-------------------------|------|
| MODELLI | A74 | A84 | A94 | A104 | A114 | A124 | A134 |
| Motore | 33AWIC | 33AWFC | | 44AWFC | | | |
| Potenza max, cv | 75 | 85 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Potenza max, kW | 56 | 63 | 67 | 75 | 82 | 89 | 96 |
| Coppia max, Nm | 312 | 347 | 355 | 410 | 417 | 510 | 540 |
| TELAIO | (S) Small, 3 cyl | | | (M) Medium, 4 cyl | | (L) Large, 4 cyl | |
| Trasmissione | 4WD, 12+12, Inversore elettroidraulico HiTech (o Meccanico) Super riduttore opzionale | | | | | | |
| PTO | 2 velocità | | | 2 o 3 velocità | | | |
| Potenza sollevamento | 3.0 ton | | | 4.3 ton | | 5.2 ton | |
| Capacità pompa ldr. | 65 l/min | | | 57 l/min Inversore Meccanico o 98 l/min Inversore elettroidraulico | | | |
| Interasse | 2250 | | | 2430 | | 2500 | |
| Peso | 3500 | | | 4000 | | 4500 | |