
POTENZA GRAZIE ALL'INNOVAZIONE.

POTENZA MOTORE STEYR 4135 PROFI

1. Potenza max. con Power Plus a
   1.800 - 1.900 giri/min = 124 kW (169 CV)
2. Potenza max. 1.800 - 1.900 giri/min = 107 kW (145 CV)
3. Potenza nominale con Power Plus a
   2.200 giri/min = 114 kW (155 CV)
4. Potenza nominale a 2.200 giri/min = 99 kW (135 CV)
   Incremento della coppia Standard/Power Plus 40 % /42 %


A Coppia max. con Power Plus a 1.500 giri/min = 700 Nm
B Coppia max. a 1.500 giri/min = 605 Nm

Power Plus in determinate condizioni è disponibile nelle applicazioni di trasporto e nei lavori con PTO.




DIMENSIONI STEYR PROFI: SPECIFICHE DEL MODELLO

Cabina con tetto a profilo ribassato



Cabina con tetto a profilo standard



DIMENSIONI[1)]	PROFI CLASSIC / PROFI / PROFI CVT
A1: lunghezza totale min. bracci inferiori posteriori in orizzontale, assale anteriore non ammortizzato/ ammortizzato [mm] **A2:** lunghezza totale min. bracci inferiori posteriori in orizzontale, assale anteriore non ammortizzato/ ammortizzato [mm]	4.506 / 4.556 5.137 / 5.189
B: larghezza totale min. (tramite i parafanghi posteriori) [mm] **C:** altezza totale cabina standard / cabina ammortizzata / cabina con tetto a profilo ribassato / cabina con tetto a profilo ribassato con sospensioni [mm]	2.470 3.005 / 3.025 / 2.887 / 2.907
D: altezza dal centro dell'assale posteriore al bordo superiore della cabina (cabina standard, cabina con sospensioni, cabina con tetto a profilo ribassato, cabina con tetto a profilo ribassato con sospensioni) [mm]	2.130 / 2.150 / 2.012 / 2.032
E: passo Standard / assale anteriore ammortizzato [mm] **F:** carreggiata anteriore min.-max. / posteriore min.-max. [mm]	2.642 / 2.684 1.580-2.256 / 1.430-2.134

[1)] con pneumatici standard

MODELLO	TRASMISSIONE*			MOTORE				
STEYR TRAKTOREN	S-Control™ 4 Powershift a 4 velocità 16 marce AV e 16 marce RM 32 marce AV e 32 marce RM con superriduttore	S-Control™ 8 Powershift a 8 velocità 24 marce AV e 24 marce RM 48 marce AV e 48 marce RM con superriduttore	S-Control™ CVT Trasmissione a variazione continua da 0 a 40 (50)* km/h	Potenza max. del motore ECE R120 [1] Power Plus [2] [kW/CV] Potenza nominale Regime campo / strada ECE R120 [1] Power Plus [2] [kW/CV]	Potenza max. del motore ECE R120 [1] [kW/CV] Potenza nominale ECE R120 [1] [kW/CV]	Regime motore alla potenza max. del motore [giri/min] Regime nominale motore [giri/min]	Regime max. con Power Plus [2] [Nm @ 1.500 giri/min]	Regime max. [Nm @ 1.500 giri/min]
4115 PROFI CLASSIC	■ / □	- / -	-	107 / 145 96 / 131 / - / -	92 / 125 85 / 116	1.800 – 1.900 2.200	590	528
4125 PROFI CLASSIC	■ / □	- / -	-	114 / 155 103 / 140 / - / -	99 / 135 92 / 125	1.800 – 1.900 2.200	637	560
4135 PROFI CLASSIC	■ / □	- / -	-	124 / 169 114 / 155 / - / -	107 / 145 99 / 135	1.800 – 1.900 2.200	700	605
4145 PROFI CLASSIC	■ / □	- / -	-	129 / 175 118 / 160 / - / -	114 / 155 107 / 145	1.800 – 1.900 2.200	700	650
6145 PROFI CLASSIC	■ / □	- / -	-	129 / 175 121 / 165 / - / -	116 / 158 107 / 145	1.800 – 1.900 2.200	740	650
4115 PROFI	- / -	■ / □	-	107 / 145 96 / 131 / 106 / 144	92 / 125 85 / 116	1.800 – 1.900 2.200	590	528
4125 PROFI	- / -	■ / □	-	114 / 155 103 / 140 / 113 / 154	99 / 135 92 / 125	1.800 – 1.900 2.200	637	560
4135 PROFI	- / -	■ / □	-	124 / 169 114 / 155 / 123 / 167	107 / 145 99 / 135	1.800 – 1.900 2.200	700	605
4145 PROFI	- / -	■ / □	-	129 / 175 118 / 160 / 128 / 174	114 / 155 107 / 145	1.800 – 1.900 2.200	700	650
6145 PROFI	- / -	■ / □	-	129 / 175 121 / 165 / 128 / 174	116 / 158 107 / 145	1.800 – 1.900 2.200	740	650
4115 PROFI CVT	- / -	- / -	■	107 / 145 96 / 131 / 106 / 144	92 / 125 85 / 116	1.800 – 1.900 2.200	590	528
4125 PROFI CVT	- / -	- / -	■	114 / 155 103 / 140 / 113 / 154	99 / 135 92 / 125	1.800 – 1.900 2.200	637	560
4135 PROFI CVT	- / -	- / -	■	124 / 169 114 / 155 / 123 / 167	107 / 145 99 / 135	1.800 – 1.900 2.200	700	605
4145 PROFI CVT	- / -	- / -	■	124 / 175 118 / 160 / 128 / 174	114 / 155 107 / 145	1.800 – 1.900 2.200	700	650
6145 PROFI CVT	- / -	- / -	■	129 / 175 121 / 165 / 128 / 174	116 / 158 107 / 145	1.800 – 1.900 2.200	740	650

MODELLO	IMPIANTO IDRAULICO									
STEYR TRAKTOREN	Controllo elettronico del sollevatore (EHR) con controllo dinamico dell'oscillazione Ride Control	Max. portata			Capacità massima di sollevamento con portata 80 / 113 / 125 / 134 l/min [kg]	Distributori ausiliari				S i m 11
		80 l/min con pompa costante	113 / 134 l/min con controllo pressione/ quantità, Load Sensing	125 l/min con controllo pressione/quantità, Load Sensing		posteriori, fino a 4 configurabili		montati centralmente		
						meccanici	elettronici	fino a 2 meccanici	fino a 3 elettronici	
4115 PROFI CLASSIC	■	■	□ / -	-	7.115 / 7.864 / - / -	■	-	■	-	2.
4125 PROFI CLASSIC	■	■	□ / -	-	7.115 / 7.864 / - / -	■	-	■	-	2.
4135 PROFI CLASSIC	■	■	□ / -	-	7.115 / 7.864 / - / -	■	-	■	-	2.
4145 PROFI CLASSIC	■	■	□ / -	-	7.115 / 7.864 / - / -	■	-	■	-	2.
6145 PROFI CLASSIC	■	■	□ / -	-	7.115 / 7.864 / - / -	■	-	■	-	2.
4115 PROFI	■	-	■ / □	-	- / 7.864 / - / 7.864	□	■	□	■	- /
4125 PROFI	■	-	■ / □	-	- / 7.864 / - / 7.864	□	■	□	■	- /
4135 PROFI	■	-	■ / □	-	- / 7.864 / - / 7.864	□	■	□	■	- /
4145 PROFI	■	-	■ / □	-	- / 7.864 / - / 7.864	□	■	□	■	- /
6145 PROFI	■	-	■ / □	-	- / 7.864 / - / 7.864	□	■	□	■	- /
4115 PROFI CVT	■	-	- / -	■	- / - / 7.864 / -	□	■	-	■	
4125 PROFI CVT	■	-	- / -	■	- / - / 7.864 / -	□	■	-	■	
4135 PROFI CVT	■	-	- / -	■	- / - / 7.864 / -	□	■	-	■	
4145 PROFI CVT	■	-	- / -	■	- / - / 7.864 / -	□	■	-	■	
6145 PROFI CVT	■	-	- / -	■	- / - / 7.864 / -	□	■	-	■	

■ Standard □ Optional — Non disponibile

* conformemente alla legislazione e alle omologazioni in vigore nei diversi paesi [1] ECE R120 è conforme a ISO 14396 e 97/68CE

			PTO					
Incremento della coppia OECD Standard / Power Plus[2] [%]	Common Rail, motore diesel a 4 valvole, turbo caricatore e Intercooler stage IV della norma sui gas di scarico Numero cilindri / Cilindrata [cm³]	Serbatoio carburante Diesel standard (optional) / AdBlue [l]	Innesto elettroidraulico con Soft Start					
			Regime PTO [giri/min]		Regime motore [giri/min]		Regime della PTO sincronizzato al cambio	PTO anteriore* [giri/min] 1000 @ 1.895 regime motore
			540/540E/1000	540E/1000/1000E	1.969/1.546/1.893	1.592/1.893/1.621		
41 / 42	4 / 4.485	210 (250) / 39,5	■	□	■	□	□	□
40 / 43	4 / 4.485	210 (250) / 39,5	■	□	■	□	□	□
40 / 42	4 / 4.485	210 (250) / 39,5	■	□	■	□	□	□
40 / 37	4 / 4.485	210 (250) / 39,5	■	□	■	□	□	□
40 / 40	6 / 6.728	210 (250) / 39,5	■	□	■	□	□	□
41 / 42	4 / 4.485	210 (250) / 39,5	■	□	■	□	□	□
40 / 43	4 / 4.485	210 (250) / 39,5	■	□	■	□	□	□
40 / 42	4 / 4.485	210 (250) / 39,5	■	□	■	□	□	□
40 / 37	4 / 4.485	210 (250) / 39,5	■	□	■	□	□	□
40 / 40	6 / 6.728	210 (250) / 39,5	■	□	■	□	□	□
41 / 42	4 / 4.485	210 (250) / 39,5	■	□	■	□	□	□
40 / 43	4 / 4.485	210 (250) / 39,5	■	□	■	□	□	□
40 / 42	4 / 4.485	210 (250) / 39,5	■	□	■	□	□	□
40 / 37	4 / 4.485	210 (250) / 39,5	■	□	■	□	□	□
40 / 40	6 / 6.728	210 (250) / 39,5	■	□	■	□	□	□

	TRAZIONE ANTERIORE	ASSALE ANTERIORE/STERZO			FRENI	PNEUMATICI	PESO	CABINA
ollevatore anteriore ntegrato* Capacità assima di solleva- ento con portata 80 / 13 / 125 / 134 l/min [kg]	Innesto elettroidraulico con gestione della trazione	Sospensioni anteriori	Sistema sterzante/volante idraulico / regolabile in altezza ed inclinazione	Angolo di sterzata Raggio min. di sterzata [3] Carreggiata 1.830 mm [m]	Freni a disco in bagno d'olio con azionamento idraulico; frenatura integrale* con Opti-Stop Sistema di frenatura pneumatica a due linee*	Pneumatici max[4] anteriori / posteriori	Peso min. [kg]* / Peso totale ammesso* [kg]	
800 / 3.100 / - / -	■	□	■	44° / 4,6	■	440/65 R28 / 540/65 R38	4.890 / 9.500	**Cabina Comfort*** Cabina Comfort dotata di sospensioni, con climatizzatore automatico e un livello fonometrico interno di 73 dB(A). Sedile di guida con rivestimento in tessuto, comodo sedile del passeggero con cintura di sicurezza. Vetri azzurrati, lunotto apribile, pannello vetrato sul tetto, lavatergicristallo, faro di lavoro a LED anteriore e posteriore montato sul tetto, pannello centrale di comando dei fari da lavoro. Il tuo concessionario Steyr sarà lieto di consigliarti su tutte le opzioni disponibili per il Profi Classic come ad. es. sedile di guida Dual Motion, tetto a profilo ribassato, ecc..
800 / 3.100 / - / -	■	□	■	44° / 4,6	■	440/65 R28 / 540/65 R38	4.890 / 9.500	
800 / 3.100 / - / -	■	□	■	44° / 4,6	■	440/65 R28 / 540/65 R38	4.890 / 9.500	
800 / 3.100 / - / -	■	□	■	44° / 4,6	■	440/65 R28 / 540/65 R38	4.890 / 9.500	
800 / 3.100 / - / -	■	□	■	44° / 4,6	■	440/65 R28 / 540/65 R38	5.020 / 9.500	
/ 3.100 / - / 3.100	■	□	■	44° / 4,6	■	480/65 R28 / 600/65 R38	4.890 / 10.500	
/ 3.100 / - / 3.100	■	□	■	44° / 4,6	■	480/65 R28 / 600/65 R38	4.890 / 10.500	**Cabina Comfort*** Cabina Comfort dotata di sospensioni, con climatizzatore automatico e un livello fonometrico interno di 69 dB(A). Sedile di guida con rivestimento in tessuto, comodo sedile del passeggero con cintura di sicurezza. Bracciolo Multicontroller con ICP (IntuitiveControl Panel) e Joystick. Monitor S-TECH 700 con attacco ISOBUS. Vetri azzurrati, lunotto apribile, pannello vetrato sul tetto, lavatergicristallo, faro di lavoro a LED anteriore e posteriore montato sul tetto, pannello centrale di comando dei fari da lavoro. Il tuo concessionario Steyr sarà lieto di consigliarti su tutte le opzioni disponibili per il Profi e Profi CVT come ad es. sedile di guida Dual Motion o Maximo-Evolution con rivestimento in pelle, sospensioni attive con adattamento automatico, con sistema di riscaldamento/ventilazione, sedile del passeggero in pelle e volante in pelle, climatizzatore automatico, regolazione elettr. dei braccioli Multicontroller, tendina parasole per lunotto e tappetino.
/ 3.100 / - / 3.100	■	□	■	44° / 4,6	■	480/65 R28 / 600/65 R38	4.890 / 10.500	
/ 3.100 / - / 3.100	■	□	■	44° / 4,6	■	480/65 R28 / 600/65 R38	4.890 / 10.500	
/ 3.100 / - / 3.100	■	□	■	44° / 4,6	■	480/65 R28 / 600/65 R38	5.020 / 10.500	
- / - / 3.100 / -	■	□	■	44° / 4,6	■	480/65 R28 / 600/65 R38	4.890 / 10.500	
- / - / 3.100 / -	■	□	■	44° / 4,6	■	480/65 R28 / 600/65 R38	4.890 / 10.500	
- / - / 3.100 / -	■	□	■	44° / 4,6	■	480/65 R28 / 600/65 R38	4.890 / 10.500	
- / - / 3.100 / -	■	□	■	44° / 4,6	■	480/65 R28 / 600/65 R38	4.890 / 10.500	
- / - / 3.100 / -	■	□	■	44° / 4,6	■	480/65 R28 / 600/65 R38	5.020 / 10.500	

[2] Power Plus in determinate condizioni è disponibile nelle applicazioni di trasporto e nei lavori con PTO [3]con pneumatici standard [4] pneumatici diversi disponibili a richiesta come accessori speciali